

















Аппараты	Описание	Диаметр свариваемых труб мм	Комплектация	Общая потребляемая Мощность (кВт)	Общий вес (кг)	Гидростанция с блоком управления (Напряжение, В/Мощность, кВт/Давление, бар)	Гидростанция с блоком управления (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Гидростанция с прибором протоколирования (Напряжение, В/Мощность, кВт/Давление, бар)	Гидростанция с прибором протоколирования или (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Ручной гидравлический насос (Давление, бар)	Ручной гидравлический насос (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Маслостанция	Центратор (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Нагревательный элемент (Напряжение / Мощность)	Нагревательный элемент (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Нагревательный элемент под протокол (Напряжение, В/Мощность, кВт)	Нагревательный элемент под протокол (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Торцеватель электрический (Напряжение / Мощность)	Торцеватель электрический (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Торцеватель механический (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Бокс нагревательного элемента и торцевателя (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Кран-манипулятор (ШхВхГ, мм/Вес, кг)	Кран-манипулятор (Напряжение, В/Мощность, кВт)	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1	VOLZHANIN SSPТ 160 M Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 40 мм до 160 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	40 - 160	Центратор Нагреватель Торцеватель механический Ручной насос Бокс Зажим для втулок под фланец Редукционные вкладыши Ø 63, 90, 110 мм	1,3	97					0 - 100	300x700x380 / 15		763x393x334 / 60	220/1,3	480x380x120 / 6						315x280x360 / 8			Комплект вкладышей Ø 40, 50, 75, 125, 140 мм Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Бензогенератор TSS SGG 2800EN Дизель генератор TSS SDG 5000EHA
2	VOLZHANIN SSPТ 160 МЭ Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 40 мм до 160 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	40 - 160	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Ручной насос Бокс Зажим для втулок под фланец Редукционные вкладыши Ø 63, 90, 110 мм	2,2	102					0 - 100	300x700x380 / 15		763x393x334 / 60	220/1,3	480x380x120 / 6			220/0,9	315x420x290 / 13		315x280x360 / 8			Комплект ножей (2шт.) Комплект вкладышей Ø 40, 50, 75, 125, 140 мм Опорные ролики Бензогенератор TSS SGG 5000 EHA Дизель генератор TSS SDG 5000EHA
3	VOLZHANIN SSPТ 160 Э Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 40 мм до 160 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	40 - 160	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с блоком управления Бокс Зажим для втулок под фланец Редукционные вкладыши Ø 63, 90, 110 мм	3	143	220/0,75/0 - 60	735x360x455 / 56						763x393x334 / 60	220/1,3	480x380x120 / 6			220/0,9	315x420x290 / 13		315x280x360 / 8			Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Комплект вкладышей Ø 40, 50, 75, 125, 140 мм Бензогенератор TSS SGG 5000 EHA Дизель генератор TSS SDG 5000EHA
4	VOLZHANIN SSPТ 160 ЭПР Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 40 мм до 160 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	40 - 160	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с прибором протоколирования Бокс Зажим для втулок под фланец Редукционные вкладыши Ø 63, 90, 110 мм	3	147			220/0,75/0 - 60	735x360x455 / 60				763x393x334 / 60			220/1,3	480x370x120 / 6	220/0,9	315x420x290 / 13		315x280x360 / 8			Комплект ножей (2шт.) Комплект вкладышей Ø 40, 50, 75, 125, 140 мм Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 5000EHA Бензогенератор TSS SGG 5000 EHA
5	VOLZHANIN SSPТ 225 M Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 63 мм до 225 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	63 - 225	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Ручной насос Бокс Зажим для втулок под фланец Редукционные вкладыши Ø 90, 110, 160 мм	1,9	109					0 - 100	300x700x380/15		763x438x356/68	220/1,9	480x440x120/8					370x860x290/8	360x330x360/10			Комплект вкладышей Ø 63, 75, 125, 140, 180, 200 мм Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 6000EHA Бензогенератор TSS SGG 5000 EHA
6	VOLZHANIN SSPТ 225 МЭ Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 63 мм до 225 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	63 - 225	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Ручной насос Бокс Зажим для втулок под фланец Редукционные вкладыши Ø 90, 110, 160 мм	3,2	116					0 - 100	300x700x380/15		763x438x356/68	220/1,9	480x440x120/8			220/1,3	370x480x350/15		360x330x360/10			Комплект вкладышей Ø 63, 75, 125, 140, 180, 200 мм Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 6000EHA Бензогенератор TSS SGG 5000 EHA
7	VOLZHANIN SSPТ 225 Э Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 63 мм до 225 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	63 - 225	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с блоком управления Бокс Зажим для втулок под фланец Редукционные вкладыши Ø 90, 110, 160 мм	4	157	220/0,75/0 - 60	735x360x455/56						763x438x356/68	220/1,9	480x440x120/8			220/1,3	370x480x350/15		360x330x360/10			Комплект вкладышей Ø 63, 75, 125, 140, 180, 200 мм Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 7000EHA Бензогенератор TSS SGG 6000 EHA
8	VOLZHANIN SSPТ 225 ЭПР Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 63 мм до 225 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	63 - 225	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с прибором протоколирования Бокс Зажим для втулок под фланец Редукционные вкладыши Ø 90, 110, 160 мм	4	161			220/0,75/0 - 60	735x360x455/60				763x438x356/68			220/1,9	480x430x120/8	220/1,3	370x480x350/15		360x330x360/10			Комплект вкладышей Ø 63, 75, 125, 140, 180, 200 мм Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 7000EHA Бензогенератор TSS SGG 6000 EHA
9	VOLZHANIN SSPТ 315 M Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 75 мм до 315 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	75 - 315	Центратор Нагреватель Торцеватель механический Ручной насос Бокс Зажим для втулок под фланец Редукционные вкладыши Ø 110, 160, 225 мм	2,9	145					0 - 100	300x700x380/15		763x538x451/92	220/2,9	540x540x120/14					460x920x290/12	440x400x360/12			Комплект вкладышей Ø 75, 90, 125, 140, 180, 200, 250, 280 мм Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 6000EHA Бензогенератор TSS SGG 5000 EHA
10	VOLZHANIN SSPТ 315 МЭ Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 75 мм до 315 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	75 - 315	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Ручной насос Бокс Зажим для втулок под фланец Редукционные вкладыши Ø 110, 160, 225 мм	4,2	159					0 - 100	300x700x380/15		763x538x451/92	220/2,9	540x540x120/14			220/1,3	460x540x350/26		440x400x360/12			Комплект вкладышей Ø 75, 90, 125, 140, 180, 200, 250, 280 мм Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 10000EH Бензогенератор TSS SGG 7000 EA
11	VOLZHANIN SSPТ 315 Э Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 75 мм до 315 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	75 - 315	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с блоком управления Бокс Зажим для втулок под фланец Редукционные вкладыши Ø 110, 160, 225 мм	5	200	220/0,75/0 - 60	735x360x455/56						763x538x451/92	220/2,9	540x540x120/14			220/1,3	460x540x350/26		440x400x360/12			Комплект вкладышей Ø 75, 90, 125, 140, 180, 200, 250, 280 мм Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 10000EH Бензогенератор TSS SGG 7000 EA

Аппараты	Описание	Диаметр свариваемых труб мм	Комплектация	Общая потребляемая Мощность (кВт)	Общий вес (кг)	Гидростанция с блоком управления (Напряжение, В/Мощность, кВт/Давление, бар)	Гидростанция с блоком управления (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Гидростанция с прибором протоколирования (Напряжение, В/Мощность, кВт/Давление, бар)	Гидростанция с прибором протоколирования (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Ручной гидравлический насос (Давление, бар)	Ручной гидравлический насос (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Маслостанция	Центратор (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Нагревательный элемент (Напряжение / Мощность)	Нагревательный элемент (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Нагревательный элемент под протокол (Напряжение, В/Мощность, кВт)	Нагревательный элемент под протокол (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Торцеватель электрический (Напряжение / Мощность)	Торцеватель электрический (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Торцеватель механический (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Бокс нагревательного элемента и торцевателя (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Кран-манипулятор (ШхВхГ, мм/Вес, кг)	Кран-манипулятор (Напряжение, В/Мощность, кВт)	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 315 EP	Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 75 мм до 315 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	75 - 315	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с прибором протоколирования Бокс Зажим для втулок под фланец Редукционные вкладыши Ø 110, 160, 225 мм	5	203			220/0,75/0 - 60	735x360x455/60				763x538x451/92			220/2,9	540x530x120/13	220/1,3	460x540x350/26		440x400x360/12			Комплект вкладышей Ø 75, 90, 125, 140, 180, 200, 250, 280 мм Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 10000EH Бензогенератор TSS SGG 7000 EA
 400 M3	Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 160 мм до 400 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	160 - 400	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Ручной насос Бокс Редукционные вкладыши Ø 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355мм	5,7	421					0 - 100	300x700x380/15		1250x760x760/280	380/4,2	700x700x130/26			380/1,5	750x850x300/64		660x730x600/36			Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 10000EH3A Бензогенератор TSS SGG 7500E3A
 400 E	Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 160 мм до 400 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	160 - 400	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с блоком управления Бокс Редукционные вкладыши Ø 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355мм	7,9	474	380/2,2/0 - 100	820x360x450/68						1250x760x760/280	380/4,2	700x700x130/26			380/1,5	750x850x300/64		660x730x600/36			Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 12000EH3A Бензогенератор TSS SGG 10000EH3A
 400 EP	Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 160 мм до 400 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	160 - 400	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с прибором протоколирования Бокс Редукционные вкладыши Ø 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355мм	7,9	473			380/2,2/0 - 100	820x360x450/68				1250x760x760/280			380/4,2	700x700x130/25	380/1,5	750x850x300/64		660x730x600/36			Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 12000EH3A Бензогенератор TSS SGG 10000EH3A
 500 M3	Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 225 мм до 500 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	225 - 500	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Ручной насос Кран манипулятор Редукционные вкладыши Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм	8,3	629					0 - 100	300x700x380/15		1250x844x844/336	380/5,6	800x800x130/32			380/1,5	650x870x340/118		770x850x600/48	3090/1000/80	220/1,2	Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TSS SDG 12000EH3A Бензогенератор TSS SGG 10000EH3A
 500 E	Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 225 мм до 500 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	225 - 500	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с блоком управления Кран манипулятор Редукционные вкладыши Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм	10,5	682	380/2,2/0 - 100	820x360x450/68						1250x844x844/336	380/5,6	800x800x130/32			380/1,5	650x870x340/118		770x850x600/48	3090/1000/80	220/1,2	Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TCC AD-16C-T400-1PKM
 500 EP	Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 225 мм до 500 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	225 - 500	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с прибором протоколирования Кран манипулятор Редукционные вкладыши Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм	10,5	682			380/2,2/0 - 100	820x360x450/68				1250x844x844/336			380/5,6	800x780x130/32	380/1,5	650x870x340/118		770x850x600/48	3090/1000/80	220/1,2	Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TCC AD-16C-T400-1PKM
 630 M3	Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 315 мм до 630 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	315 - 630	Центратор Нагреватель Торцеватель механический Ручной насос Бокс Кран манипулятор Редукционные вкладыши Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм	11,1	750					0 - 100	300x700x380/15		1250x950x950/394	380/7,7	900x950x130/48			380/2,2	850x1200x400/150		900x1000x600/62	3150/1000/81	220/1,2	Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизель генератор TCC AD-16C-T400-1PKM
 630 E	Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 315 мм до 630 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	315 - 630	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с блоком управления Бокс Кран манипулятор Редукционные вкладыши Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм	13,3	803	380/2,2/0 - 100	820x360x450/68						1250x950x950/394	380/7,7	900x950x130/48			380/2,2	850x1200x400/150		900x1000x600/62	3150/1000/81	220/1,2	Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизельный генератор TCC AD-20C-T400-1PKM
 630 EP	Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 315 мм до 630 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	315 - 630	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с прибором протоколирования Бокс Кран манипулятор Редукционные вкладыши Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм	13,3	803			380/2,2/0 - 100	820x360x450/68				1250x950x950/394			380/7,7	900x900x130/48	380/2,2	850x1200x400/150		900x1000x600/62	3150/1000/81	220/1,2	Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Дизельный генератор TCC AD-20C-T400-1PKM
 800 E	Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 450 мм до 800 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	450 - 800	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с блоком управления Опорные ролики Бокс Редукционные вкладыши Ø 450, 500, 630, 710 мм	18,8	2047	380/3/0 - 160	860x400x450/72						1830x1360x1360/1290	380/11	1150x1150x130/75			380/3	1150x1400x440/338		1130x1050x750/145	3990/1500/127	220/1,8	Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Кран манипулятор Дизельный генератор TCC AD-30C-T400-1PKM
 800 EP	Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 450 мм до 800 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	450 - 800	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с прибором протоколирования Опорные ролики Бокс Редукционные вкладыши Ø 450, 500, 630, 710 мм	18,8	2052			380/3/0 - 160	860x400x450/78				1830x1360x1360/1290			380/11	1150x1100x130/74	380/3	1150x1400x440/338		1130x1050x750/145	3990/1500/127	220/1,8	Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Кран манипулятор Дизельный генератор TCC AD-30C-T400-1PKM19



Аппараты	Описание	Диаметр свариваемых труб мм	Комплектация	Общая потребляемая Мощность (кВт)	Общий вес (кг)	Гидростанция с блоком управления (Напряжение, В/Мощность, кВт/Давление, бар)	Гидростанция с блоком управления (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Гидростанция с прибором протоколирования (Напряжение, В/Мощность, кВт/Давление, бар)	Гидростанция с прибором протоколирования (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Ручной гидравлический насос (Давление, бар)	Ручной гидравлический насос (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Маслостанция	Центратор (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Нагревательный элемент (Напряжение / Мощность)	Нагревательный элемент (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Нагревательный элемент под протокол (Напряжение, В/Мощность, кВт)	Нагревательный элемент под протокол (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Торцеватель электрический (Напряжение / Мощность)	Торцеватель электрический (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Торцеватель механический (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Бокс нагревательного элемента и торцевателя (ШхВхГ, мм / Вес, кг)	Кран-манипулятор (ШхВхГ, мм/Вес, кг)	Кран-манипулятор (Напряжение, В/Мощность, кВт)	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
24	VOLZHANIN SSP1 1000 Z Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 630 мм до 1000 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	630 - 1000	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с блоком управления Опорные ролики Бокс Редукционные вкладыши Ø 630, 710, 800, 900 мм	23,4	2511	380/3/0 - 160	860x400x450/72						1830x1563x2210/1580	380/15,6	1500x1350x130/110			380/3	1350x1700x440/418		1380x1250x750/200	4100/1500/131	220/1,8	Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Кран манипулятор Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РКМ
25	VOLZHANIN SSP1 1000 ZPP Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 630 мм до 1000 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	630 - 1000	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с прибором протоколирования Опорные ролики Бокс Редукционные вкладыши Ø 630, 710, 800, 900 мм	23,4	2517			380/3/0 - 160	860x400x450/78				1830x1563x2210/1580			380/15,6	1500x1265x130/110	380/3	1350x1700x440/418		1380x1250x750/200	4100/1500/131	220/1,8	Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Кран манипулятор Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РКМ
26	VOLZHANIN SSP1 1200 Z Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 710 мм до 1200 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	710 - 1200	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с блоком управления Опорные ролики Бокс Редукционные вкладыши Ø 710, 800, 900, 1000 мм	27,4	3091	380/3/0 - 160	860x400x450/72						1830x1742x2390/1844	380/18,6	1650x1570x130/190			380/4	1700x1900x460/596		1620x1480x750/250	4690/1500/139	220/1,8	Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Кран манипулятор Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РКМ
27	VOLZHANIN SSP1 1200 ZPP Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 710 мм до 1200 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	710 - 1200	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с прибором протоколирования Опорные ролики Бокс Редукционные вкладыши Ø 710, 800, 900, 1000 мм	27,4	3105			380/3/0 - 160	860x400x450/78				1830x1742x2390/1844			380/18,6	1650x1500x130/198		1700x1900x460/596		1620x1480x750/250	4690/1500/139	220/1,8	Комплект ножей (2шт.) Опорные ролики Кран манипулятор Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РКМ
28	VOLZHANIN SSP1 1600 Z Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 1200 мм до 1600 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	1200 - 1600	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с блоком управления Опорные ролики Бокс Редукционные вкладыши Ø 1200, 1400 мм									1200x800x620 мм, 250 Бар	3000x2500x2500					380/5	300x2000x2500		1800x1000x1600			Габаритные размеры и характеристики не являются определяющими проектируемой конструкции
29	VOLZHANIN SSP1 1600 ZPP Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 1200 мм до 1600 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения.	1200 - 1600	Центратор Нагреватель Торцеватель электрический Гидростанция с прибором протоколирования Опорные ролики Бокс Редукционные вкладыши Ø 1200, 1400 мм									1200x800x620 мм, 250 Бар	3000x2500x2500					380/5	300x2000x2500		1800x1000x1600			Габаритные размеры и характеристики не являются определяющими проектируемой конструкции