

Наименование	Класс	Тип масла	ОПИСАНИЕ	Объем	Тип масла	Назначение	на англ.	Период замены
ВэлОйл SE Ultra	Премиум	Масло компрессорное синтетическое	<b>Премиальное синтетическое компрессорное масло наивысшего качества.</b> Разработано по новейшим современным технологиям с улучшенными эксплуатационными свойствами, позволяющим гарантировать эффективную и долговечную работу компрессоров с максимальной защитой от износа. Применимо для широкого диапазона температур. Отличительные свойства масла позволяют использовать с длительным периодом замены.  Предназначено для смазывания всех видов маслозаполненных и безмасляных винтовых компрессоров.	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло компрессорное синтетическое ISO 50 16000 часов	Для винтовых компрессоров	WellOil SE Ultra	16000 часов / 1 раз в 3 года
ВэлОйл S Ultra	Премиум	Масло компрессорное синтетическое	<b>Премиальное синтетическое компрессорное масло наивысшего качества.</b> Разработано по новейшим современным технологиям с улучшенными эксплуатационными свойствами, позволяющим гарантировать эффективную и долговечную работу компрессоров с максимальной защитой от износа. Применимо для широкого диапазона температур и повышенных нагрузок.  Предназначено для смазывания всех видов маслозаполненных и безмасляных винтовых компрессоров.	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло компрессорное синтетическое ISO 50 8000 часов	Для винтовых компрессоров	WellOil S Ultra	8000 часов / 1 раз в 2 года
ВэлОйл SYN	Наивысшее качество	Масло компрессорное синтетическое	<b>Высококачественное синтетическое компрессорное масло с улучшенными свойствами.</b> Качественные эксплуатационными свойства, позволяют гарантировать эффективную и долговечную работу компрессоров с максимальным уровнем антиокислительных, антикоррозийных и противоизносных свойств. Разработано в соответствии с новейшими требованиями к маслам для современных компрессоров, работающих на повышенных мощностях и в тяжелых условиях.  Предназначено для смазывания большинства маслозаполненных винтовых компрессоров.	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло компрессорное синтетическое ISO 68	Для винтовых компрессоров	WellOil SYN	8000 часов / 1 раз в год
ВэлОйл SY	Наивысшее качество	Масло компрессорное синтетическое	<b>Высококачественное синтетическое компрессорное масло с улучшенными свойствами.</b> Качественные эксплуатационные свойства, позволяют гарантировать эффективную и долговечную работу компрессоров с максимальным уровнем антиокислительных, антикоррозийных и противоизносных свойств. Разработано в соответствии с новейшими требованиями к маслам для современных компрессоров.  Предназначено для смазывания большинства маслозаполненных винтовых компрессоров.	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло компрессорное синтетическое ISO 46	Для винтовых компрессоров	WellOil SY	8000 часов / 1 раз в год
ВэлОйл MH	Высокое качество	Масло компрессорное минеральное	<b>Высококачественное минеральное компрессорное масло.</b> Хороший пакет присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик, эффективную защиту и бесперебойную эксплуатацию небольшого компрессорного оборудования.  Используется для применения на маслозаполненных винтовых и роторных компрессорах.	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло компрессорное минеральное ISO 68	Для винтовых компрессоров	WellOil MH	8000 часов / 1 раз в год
ВэлОйл M	Высокое качество	Масло компрессорное минеральное	<b>Высококачественное минеральное компрессорное масло.</b> Хороший пакет присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик, эффективную защиту и бесперебойную эксплуатацию небольшого компрессорного оборудования.  Используется для применения на маслозаполненных винтовых и роторных компрессорах, с интервалами замены масла до 4000 часов.	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло компрессорное минеральное ISO 46	Для винтовых компрессоров	WellOil M	4000 часов / 1 раз в год

ВэлОйл DS	Наивысшее качество	Масло дизельное синтетическое	<b>Высококачественное синтетическое компрессорное масло с улучшенными свойствами.</b> Современное синтетическое всесезонное масло, предназначенное для высоконагруженных двигателей. Высокоэффективный пакет присадок обеспечивает безотказную работу и надёжную защиту двигателей в любых условиях эксплуатации, а также позволяет увеличить интервал замены масла.  Предназначено для дизельных двигателей.	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло дизельное синтетическое	Для дизельных двигателей	WellOil DS	По регламенту на оборудование
ВэлОйл DM	Высокое качество	Масло дизельное минеральное	<b>Высококачественное минеральное масло.</b> Современное минеральное масло, предназначенное для высоконагруженных двигателей. Обеспечивает надёжную защиту и безотказную работу в любых условиях эксплуатации.  Предназначено для дизельных двигателей.	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло дизельное минеральное	Для дизельных двигателей	WellOil DM	По регламенту на оборудование
ВэлКул		Охлаждающая жидкость	Охлаждающая жидкость ВэлКул обладает повышенной эффективностью охлаждения, гарантирующей усиленную защиту и длительный срок службы компонентов.	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Охлаждающая жидкость (антифриз)	Охлаждающая жидкость	WellCool	По регламенту на оборудование
ВэлОйл R	Высокое качество	Масло минеральное редукторное	<b>Высококачественное минеральное масло,</b> предназначено для смазывания ротационных воздуходувок всех типов. Снижает эксплуатационные расходы в течении всего срока службы, продлевает срок оборудования, повышает его надёжность.	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло минеральное редукторное ISO 220	Для ротационных воздуходувок	WellOil R	По регламенту на оборудование
ВэлОйл PSN	Наивысшее качество	Масло компрессорное синтетическое	<b>Высококачественное синтетическое компрессорное масло с улучшенными свойствами.</b> Разработано с учетом новейших современных технологий для компрессоров, работающих в условиях интенсивной нагрузки с наивысшей степенью сжатия. Особая стойкость к образованию отложений на деталях, высшая защита от износа, высокая термоокислительная стабильность и химическая стойкость.  Предназначено для смазывания поршневых компрессоров	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло компрессорное синтетическое для поршневых компрессоров ISO 150	Для поршневых компрессоров	WellOil PSN	По регламенту на оборудование
ВэлОйл PS	Наивысшее качество	Масло компрессорное синтетическое	<b>Высококачественное синтетическое компрессорное масло с улучшенными свойствами.</b> Разработано с учетом новейших современных технологий для компрессоров, работающих в условиях интенсивной нагрузки с наивысшей степенью сжатия. Особая стойкость к образованию отложений на деталях, высшая защита от износа, высокая термоокислительная стабильность и химическая стойкость.  Предназначено для смазывания поршневых компрессоров	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло компрессорное синтетическое для поршневых компрессоров ISO 100	Для поршневых компрессоров	WellOil PS	По регламенту на оборудование
ВэлОйл PH	Высокое качество	Масло компрессорное минеральное	<b>Высококачественное минеральное компрессорное масло.</b> Качественные эксплуатационные свойства, позволяют гарантировать эффективную и долговечную работу компрессоров с максимальным уровнем антиокислительных, антикоррозионных и противоизносных свойств при повышенных производственных нагрузках.  Предназначено для смазывания поршневых компрессоров.	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло компрессорное минеральное для поршневых компрессоров ISO 150	Для поршневых компрессоров	WellOil PH	По регламенту на оборудование. Рекомендуется применять при сезонной смене на летний период. Интервал замены в два раза чаще от синтетического масла

ВэлОйл P	Высокое качество	Масло компрессорное минеральное	<p><b>Высококачественное минеральное компрессорное масло.</b></p> <p>Качественные эксплуатационными свойства, позволяют гарантировать эффективную и долговечную работу компрессоров с максимальным уровнем антиокислительных, антикоррозионных и противоизносных свойств при повышенных производственных нагрузках.</p> <p>Предназначено для смазывания поршневых компрессоров</p>	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло компрессорное минеральное для поршневых компрессоров ISO 100	Для поршневых компрессоров	WellOil P	По регламенту на оборудование.Интервал замены в два раза чаще от синтетического масла
ВэлОйл CSM	Наивысшее качество	Масло компрессорное синтетическое	<p><b>Высококачественное синтетическое компрессорное масло с улучшенными свойствами.</b></p> <p>Разработано специально для удовлетворения потребностей тяжелого высоконагруженного промышленного оборудования.</p> <p>Отличительными свойствами является улучшенная стойкость к окислению, повышенная защита от износа и отличные деэмульгирующими свойства, что позволяет использовать с длительным периодом замены.</p> <p>Предназначено для смазывания центробежных компрессоров.</p>	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло синтетическое для центробежных компрессоров ISO46	Для центробежных компрессоров	WellOil CSM	раз в 16000 часов или 1 раз в 2 года
ВэлОйл CSL	Наивысшее качество	Масло компрессорное синтетическое	<p><b>Высококачественное синтетическое компрессорное масло с улучшенными свойствами.</b></p> <p>Разработано специально для удовлетворения потребностей тяжелого высоконагруженного промышленного оборудования.</p> <p>Отличительными свойствами является улучшенная стойкость к окислению, повышенная защита от износа и отличные деэмульгирующими свойства, что позволяет использовать с длительным периодом замены.</p> <p>Предназначено для смазывания центробежных компрессоров.</p>	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло синтетическое для центробежных компрессоров ISO32	Для центробежных компрессоров	WellOil CSL	Раз в 16000 часов или 1 раз в 2 года
ВэлОйл CM	Высокое качество	Масло компрессорное минеральное	<p><b>Высококачественное минеральное компрессорное масло.</b></p> <p>Высокая стойкость к окислению, повышенная защита от износа и отличные деэмульгирующими свойства при с агрессивными средами на химических и нефтехимических производствах.</p> <p>Предназначено для смазывания центробежных компрессоров.</p>	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло минеральное для центробежных компрессоров ISO46	Для центробежных компрессоров	WellOil CM	Раз в 8000 часов или 1 раз в 2 года
ВэлОйл CL	Высокое качество	Масло компрессорное минеральное	<p><b>Высококачественное минеральное компрессорное масло.</b></p> <p>Высокая стойкость к окислению, повышенная защита от износа и отличные деэмульгирующими свойства при с агрессивными средами на химических и нефтехимических производствах.</p> <p>Предназначено для смазывания центробежных компрессоров.</p>	1л/ 2,5 л/ 5л/ 10л/ 20л	Масло минеральное для центробежных компрессоров ISO32	Для центробежных компрессоров	WellOil CL	Раз в 8000 часов или 1 раз в 2 года